

**IWATSU**

単独電話機

**IW-01W**



オフィスのニーズに応じて必要な機能だけを使いやすくシンプルに。  
ビジネスシーンの頼れるパートナー。

URL : <http://www.iwatsu.co.jp/>



- 登録ボタン  
ワンタッチダイヤルの登録や短縮ダイヤルの登録等をするときに使います。
- ワンタッチボタン  
ワンタッチで電話をかけるときに使います。
- 受話音量切替ボタン  
相手の声が小さく聞き取りにくいときに押します。
- 短縮ダイヤルボタン  
短縮ダイヤルの登録、短縮ダイヤルで電話をかけるときに使います。
- 再ダイヤルボタン  
相手先がお話中などで、再度同じ相手にかけるときなどに使います。
- フラッシュ(フック)ボタン  
キャッチホンサービスを受けるときなどに使います。
- スピーカボタン  
ハンドセットを置いたまま電話をかけるとき、スピーカで相手の声を聞くときに使います。
- 着信音量切替スイッチ  
電話がかかってきたときの着信音量を大・中・小の3段階に切り替えられます。
- 着信ランプ(赤色)  
電話がかかってきたとき、着信音と同時に点滅します。
- 保留ボタン  
通話を保留するときに使います。

- PB切替ボタン  
通話中にダイヤル信号をダイヤル式(DP)からプッシュ式(PB)へ切り替えるときに使います。
- スピーカ受話音量調節ツマミ  
スピーカからの音量を調節できます。

機能項目	
DP/PB切替	1Opps/20pps/PB
着信音量切替	3段階
受話音量切替	2段階
スピーカ音量調節	スライドボリュームにて調節
ワンタッチボタン(ワンタッチダイヤル)	3個任意に登録 上限各32桁まで登録可能
再ダイヤル	最大32桁
フックボタン(キャッチホン)	○
スピーカボタン	○
保留ボタン	○
着信ランプ	○

仕様	
技術基準適合認定番号	A19-0144001
機種名	IW-01W電話機
ダイヤル方式	ダイヤル式(10pps/20pps)/プッシュ式(PB)
直流抵抗	通話時 約290Ω
絶縁抵抗	待機時 約3MΩ
外形寸法	約 W143×D219×H83mm
コード長さ	2m 両端モジュラーコード
重さ	約0.7kg

※IW-01Wをご使用の場合は、市販の単4乾電池 2本を入れてご使用ください。乾電池を入れなかったり、消耗した乾電池をそのまま使用しているときは、ワンタッチダイヤルおよび短縮ダイヤル、オフフックダイヤル機能がご使用できない場合があります。

**安全に関するご注意** ●ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。●水湿気漏気ほこり油煙などの多い場所に設置しないでください。火災故障感電などの原因となることがあります。

**寿命に関するご注意** 長年にわたってご使用いただく場合、経年劣化による発火・けがなどの事故に至るおそれがありますので、定期的な点検をおすすめいたします。  
●標準使用期間として10年が目安になります。●標準使用期間は、弊社が自主的に設定した条件にて算出した、製造した年から安全に支障なく使用できる標準的な期間です。標準使用期間は、設計上の目安であり、設置状況・環境、使用頻度によっては、より短い期間で経年劣化による発火・けがなどの事故に至るおそれがありますので、定期的な点検をおすすめします。●標準使用期間は、無償保証期間とは異なります。また一般的な故障に対して保証するものではありません。

**ご利用にあたって**  
●写真のカラーは印刷の都合により、実際と多少異なります。●製品の改良などにより、外観および性能の一部を予告なく変更することがあります。●本カタログに記載の商品および取付調整費、消耗品、オプションなどについてのご購入の際、消費税が別途付加されますのでご承知おきをお願いします。●本商品の故障・誤動作・不具合、および停電などの外的要因によって生じた付随的の損害につきましては、当社は一切その責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。●接続される他社製品は、あらかじめ接続動作を確認後、ご使用ください。●本カタログの中には外国為替および外国貿易法の規定により、規制貨物(または技術)に該当する製品があり、該当する製品を輸出する場合は、日本政府の輸出許可が必要です。詳細については営業担当窓口にお問い合わせください。●本カタログに掲載されている商品名・サービス名は各社の登録商標です。●画像はハメコミ合成です。●本商品の設置および修理は、工事担任者の資格を必要とする部分がありますので、専門の業者に依頼してください。

本カタログの記載内容は2019年8月現在のものです。

本製品を常に万全な状態で使いいただくのと、BCP(事業継続計画)の観点から保守契約をおすすめいたします。保守サービスに関する詳細は、営業担当窓口または販売店にお問い合わせください。

創造と豊かな対話のために  
**IWATSU 岩崎通信機株式会社**

本社 〒168-8501 東京都杉並区久我山1-7-41  
URL : <http://www.iwatsu.co.jp/>



岩崎通信機(株)は、ISO9001品質管理システムおよびISO14001環境管理システムの認証登録がされています。

●ご相談/お問い合わせは